

Parche sellado de fugas magnético en poliuretano



PARCHE DE SELLADO MAGNÉTICO EN POLIURETANO

Detiene fugas indeseadas de forma inmediata, por ejemplo, en bidones de acero rotos, tanques, contenedores...

Parche flexible, extremadamente resistente al calor y a los productos químicos, fabricado con poliuretano, con máxima adhesión magnética a superficies metálicas.

Es la forma más rápida, segura y eficaz de detener o prevenir de inmediato fugas no deseadas, por ejemplo, en bidones de acero perforados, tanques, contenedores, tuberías y equipos similares.

Gracias a su resistencia mecánica, a la abrasión o al desgarró, es ideal para su uso en la industria petrolera, petroquímica, automotriz o minera, así como en logística, construcción o ingeniería mecánica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Resistencia a temperaturas extremas: de -40 °C a +120 °C
- Alta resistencia química
- Despliegue ultrarrápido
- Soporta una presión de al menos 17 kg (37,5 libras)
- Uso en superficies cóncavas y convexas
- Tecnología patentada de encapsulado magnético para un sellado óptimo
- Disponible en 2 tamaños estándar
- Se suministra en estuche protector para neutralizar la fuerza magnética durante el almacenamiento
- Incluye kit de cinchas de trinquete para una colocación segura bajo presión
- Opción de usar una lámina de teflón para aumentar la resistencia química del parche
- También disponible en silicona

Dimensiones (mm)	Peso (kg)
300 x 300 x 16	3,0
450 x 450 x 16	7,0

DETALLES TÉCNICOS

El parche magnético para fugas está fabricado con uretano flexible de alta calidad con alta resistencia térmica y química.

Incorpora potentes imanes de tierras raras de alta calidad que soportan una presión garantizada de hasta 17 kg (37,5 libras).

Está disponible en dos tamaños. El pequeño incluye dos cinchas de sujeción y el grande, cuatro.

Resiste temperaturas de -40 °C a +120 °C.

Su aplicación es fácil y rápida. Puede ser aplicado por una sola persona mediante lanzamiento, usando una pica, etc.

Esta solución de sellado protege al personal de emergencias al minimizar el contacto directo y la exposición a los materiales peligrosos que se fugan.

Gracias a su rápida aplicación, el parche ayuda a minimizar la contaminación del suelo y el agua, protegiendo a las personas, los animales y la vida marina.

El parche se puede reposicionar si es necesario.

Se suministra con dos sistemas de cinchas de trinquete ajustables, que garantizan que el parche se mantenga firmemente fijado a la superficie dañada.

En situaciones extremas, se puede aplicar una lámina de teflón opcional al parche magnético para protegerlo de daños y mejorar su resistencia química.



Se incluye un estuche especial con cremallera de grado industrial y laterales aislantes para amortiguar la fuerza magnética del parche magnético antifugas cuando no se usa. El estuche también protege al producto de la luz ultravioleta.



APLICACIÓN:





OTRAS IMÁGENES:

