

Bomba manual de palanca de polipropileno 20 L/min

Referencia : 000.518.61



Posibilidad de adaptar la bomba a la viscosidad del líquido

Transforma tu proceso de bombeo

Con una capacidad de 20 L/min, puede ajustarse a la viscosidad del líquido que necesitas bombear, gracias a su palanca de 3 posiciones. Esto te permitirá trabajar con líquidos acuosos, gasolina, gasóleo, queroseno, lubricantes, tintas y hasta soluciones químicas ácidas o básicas.

Está fabricada en polipropileno, con una varilla de acero inoxidable y una junta de polietileno. El tubo de inmersión telescópico, que alcanza hasta 1000 mm, y el pico de vertido curvado en la salida, ofrecen una precisión durante el uso, minimizando derrames y garantizando un flujo constante.

Este equipo es compatible con bidones de 60 a 220 litros y cuenta con una conexión para tapón roscado de 2". Esta versatilidad hace que sea ideal para un amplio rango de aplicaciones industriales, facilitando el manejo de líquidos peligrosos de manera controlada y precisa.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas y plantas industriales: Donde es necesario manejar grandes volúmenes de líquidos, como lubricantes, combustibles y químicos.

Talleres de mantenimiento: Para los que trabajan con vehículos o maquinaria pesada, donde se requiere para la transferencia fluidos.

Empresas químicas: Que necesitan manipular ácidos, bases u otros líquidos corrosivos, garantizando la resistencia a la corrosión.

Almacenes y depósitos industriales: Que almacenan bidones de líquidos y necesitan extraerlos sin complicaciones ni riesgos de derrames.

Presentación: 1 bomba

