

Bomba manual de palanca en Ryton® 20 L/min

Referencia : 000.518.79



Ideal para hidrocarburos, bases y ácidos incluso fuertes

¿Listo para llevar tus procesos al siguiente nivel?

Esta bomba destaca por su capacidad para manejar diferentes tipos de fluidos, incluyendo combustibles, lubricantes, y soluciones ácidas o básicas. Su cuerpo en Ryton® combinado con un tubo de acero inoxidable garantiza una larga vida útil, resistiendo la corrosión y el desgaste.

La junta de Teflon® asegura una estanqueidad perfecta, evitando fugas y minimizando el riesgo de accidentes. Su tubo de inmersión telescópico de dos partes, ajustable hasta 1000 mm, permite un uso cómodo en barriles y bidones de 60 a 220 litros.

Y, gracias a su boquilla con codo y conexión para tapón roscado de 2", el flujo del líquido se dirige con precisión, evitando derrames y desperdicios. El verdadero valor de esta bomba reside en su palanca de tres posiciones, que se ajusta según la viscosidad del fluido a bombear.

¿A quién recomendamos el producto?

Empresas de mantenimiento industrial: Donde requieren del manejo de combustibles, lubricantes y soluciones químicas en operaciones diarias.

Plantas químicas y petroquímicas: Donde manipulan ácidos, bases y productos químicos con equipos resistentes a la corrosión y a la abrasión.

Fábricas y talleres: Para transferir líquidos de distintos grados de viscosidad, como aceites, sin riesgos de derrames o contaminaciones.

Empresas del sector energético: Como refinerías o plantas de energía que trabajan con grandes volúmenes de hidrocarburos.

Presentación: 1 bomba

Características técnicas

Aplicaciones	combustibles, lubricantes y soluciones ácidas o básicas, no se recomienda para solventes clorados.
--------------	--

Imágenes adicionales

