

Bidón de transporte ADR en acero inoxidable de 5L para inflamables, 13x20x31 cm

Referencia : 004.115.71



Maneja tus sustancias peligrosas

Fabricado en acero inoxidable con un espesor de 0,8 mm y acabado pulido, ofrece resistencia contra la corrosión y el desgaste industrial. Cuenta con homologación del BAM, para transporte internacional de mercancías peligrosas clasificadas en el Grupo de Embalaje X por tierra, mar y aire.

Utiliza un tapón de rosca ciego (sin válvula) para garantizar que no existan fugas de vapores o líquidos durante el movimiento. Equipado con un dispositivo cortallamas amovible en la boca de llenado que evita la ignición del contenido por fuentes externas.

Equipado con juntas de PTFE (Teflón), lo que permite contener con seguridad solventes, ácidos concentrados y alcoholes de alta pureza. El tapón está asegurado mediante un cordón flexible para evitar su extravío durante la manipulación.

Normas / certificaciones: Aprobado para el transporte de acuerdo con: UN / ADR / RID / Código IMDG / GGVSEB / GGVSee / ICAO-TI / TRbF 60. De acuerdo con TUV y FM.

Presentación: 1 jerrican

Características técnicas

Capacidad	5 litros
Homologación	Grupo de Embalaje X (UN 1A1/X)
Material / Espesor	Acero inoxidable 1.4571 / 0,8 mm
Acabado	Pulido
Dimensiones (Base x Altura)	130 x 200 mm / Altura: 310 mm
Peso neto	1,65 kg
Junta	PTFE (Teflón)