

Ventilador extractor portátil ATEX, Ø 30 cm

Referencia : 018.865.95



Ventila tus espacios confinados con total seguridad

Aire limpio en cualquier situación

Su cuerpo de ABS antiestático reforzado con fibra de vidrio y doble carbono garantiza resistencia y durabilidad, mientras que las aspas de aluminio proporcionan una presión constante de aire limpio, sin comprometer la seguridad.

Además, su construcción resistente a la corrosión y a los productos químicos lo convierte en el compañero ideal para intervenciones en espacios confinados o en atmósferas de riesgo. Turboventilador compacto, ligero y muy silencioso.

Equipado con un motor eléctrico antidetonante Eex de IIB T6, este extractor viene con 10 metros de cable eléctrico y un enchufe antidetonante IEC 309 240 V Eex para una mayor seguridad y comodidad en el trabajo.

¿A qué empresas recomendamos el producto?

Talleres y fábricas: Donde la ventilación adecuada es crucial para la seguridad y el bienestar de los trabajadores.

Almacenes y espacios confidenciales: Para mantener un ambiente limpio y seguro en áreas con riesgo de acumulación de gases o vapores.

Industrias químicas y petroleras: Donde la prevención de explosiones y la protección del medio ambiente son prioritarias.

Normas / certificaciones: Certificado ATEX y estanqueidad IP65.

Presentación: 1 ventilador

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Aplicaciones	Intervenciones en espacios confinados o en atmósfera de riesgo: colectores y redes enterradas, silos, contenedores, bodegas de barcos, pozos y minas, redes de saneamiento.. Suministrado con 10 m de cable eléctrico y enchufe antidetonante IEC 309 240 V Eex.
Norma	Sí
Categoría ATEX	II 2 G EEx de IIB T6
Caudal (m3/h)	3429
Nivel de sonido (dB)	89
Material	ABS reforzado fibra de vidrio / ABS reforzado con fibra de vidrio
Construcción	Simple pared / Pared simple
Dimensiones totales (cm)	41,0 x 38,0 x 41,0
Color	Negro
Diámetro (cm)	30
Número de palas	21
Material	Aluminio
Tipo	Eléctrico
Potencia (W)	560
Longitud	0.00

