

Bomba eléctrica autocebante para transferencia de gasóleo a 56 L/min.

Referencia : 025.380.66



Solución económica para instalaciones fijas.

- Maneja grandes volúmenes de gasóleo
- Con un flujo de hasta 56 litros por minuto, asegura que el combustible llegue a donde más lo necesitas, sin complicaciones. Cuenta con un cuerpo de fundición tratado con un recubrimiento anticorrosión, asegurando una larga vida incluso en las condiciones más exigentes.

Además, su motor con carcasa de aluminio proporciona una estructura ligera y a la vez resistente, capaz de soportar el uso continuo en un entorno industrial. Un aspecto clave de esta bomba es su clasificación **IP55**, lo que significa que es resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.

El filtro de 100 micrones incorporado y la válvula by-pass aseguran que solo fluya gasóleo limpio, protegiendo tanto la bomba como el equipo al que está conectada. Su soporte de abrazadera facilita la fijación de la bomba en cualquier instalación fija, sin perder tiempo en configuraciones.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas que requieren un flujo constante de gasóleo para maquinaria pesada y operaciones continuas.

Talleres de mantenimiento de vehículos industriales que necesitan una herramienta para repostar y garantizar un servicio rápido y seguro.

Instalaciones en entornos industriales exteriores, donde las condiciones ambientales pueden ser adversas, pero la necesidad de un equipo resistente y seguro es esencial para el funcionamiento diario.

- Según CE, estanqueidad IP55.
- **Acondicionamiento** : 1 bomba
- **garantizar** : 2 años En condiciones normales de uso

Características técnicas :