

Depósito de almacenamiento multifluido de doble pared de acero/PE de 750 L

Referencia : 025.378.72



Recomendado para almacenamiento en interiores o exteriores bajo techo

Mantén tu espacio conforme a las regulaciones

Cuenta con un diseño interior de polietileno de alta densidad (PEAD), fabricado mediante extrusión soplada, que garantiza una estructura robusta sin soldaduras ni puntos débiles. Esto asegura una total estanqueidad y resistencia a la corrosión.

El exterior está protegido por un cubeto de acero galvanizado, lo que añade una capa adicional de seguridad y resistencia mecánica. El sistema también incluye un detector de fugas específico para aceites, un indicador de nivel y cuatro bocas de 2" con tapones Multitap.

Además, el soporte metálico incluido facilita la colocación del depósito en diferentes entornos de trabajo. Gracias a su construcción en acero galvanizado, el cubeto exterior proporciona una protección robusta contra el fuego, clasificado en categoría A1 según la norma UNE EN 13501-1.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas y talleres de automóviles: Ideal para almacenar aceites de motor y hidráulicos de forma segura y conforme a las normativas.

Industrias Fotográficas: Perfecto para el almacenamiento de fijadores, reveladores y otros líquidos químicos.

Instalaciones de mantenimiento y reparación: Facilita la gestión de aceites usados, anticongelantes y combustibles, protegiendo el entorno.

Plantas de reciclaje y gestión de residuos: Eficaz para almacenar aceites vegetales y otros líquidos de desecho, cumpliendo la normativa.

Normas / certificaciones: ITC MIE-APQ 7 de almacenamiento de productos tóxicos y la norma UNE EN 10142 para el cubeto de protección. Contra el fuego: clasificado en categoría A1 según la norma UNE EN 13501-1.

Presentación: 1 tanque no equipado

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Fluido	Gasóleo
Capacidad (L)	750
Material	Acero
Diseño	Doble pared
Dimensiones F x An x Al (mm)	980 x 760 x 1420
Peso (kg)	62
Indicador de nivel	Contador mecánico
Detección de fugas	Flotador
Tipo de bomba	Sin
Caudal (L/min)	0
Longitud manguera suministro (m)	0