

Depósito de combustible en acero al carbono de 380L y bomba 24V, 160x73x92 cm

Referencia : 025.439.65



Estabilidad en movimiento

Contenedor intermedio metálico (GIR) de eje cilíndrico horizontal, fabricado en acero al carbono de alta resistencia. Incorpora tabiques internos rompeolas, que minimizan el desplazamiento del combustible durante el transporte.

Dispone de una escotilla estanca de 300 mm con contrabrida de 10 mm de espesor y una válvula de seguridad de tres efectos certificada de 2". Incluye una válvula de bola en el manguito de aspiración con palanca para prevenir aperturas accidentales y preparación para puesta a tierra.

Bomba Devil 40 de 24V con caudal de 40 l/min. Con manguera de goma con pistola automática y cable eléctrico de 6 metros con conector bipolar para batería.

Sometido a un proceso de chorro de arena y pintura en polvo polimerizada en horno, creando una capa adherente y resistente a la corrosión y agentes externos. Equipado con placas para una elevación equilibrada desde la parte superior y bocas laterales para horquillas de carretillas.

Normas / certificaciones: Homologada ADR (carretera), ADN (aguas interiores), IMDG (mar) y RID (ferrocarril), bomba conforme CE.

Presentación: 1 tanque equipado

Garantía: Depósito: 5 años

bomba: 2 años - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Fluido	Gasóleo
Capacidad (L)	380
Material	Acero
Diseño	Pared simple
Dimensiones F x An x Al (mm)	1595 x 725 x 920
Peso (kg)	162
Norma ADR	Homologado ADR
Tipo de bomba	Eléctrico 24V
Flujo (L/min)	40
Longitud manguera suministro (m)	5.00
Pistola	Automático

Consejos de utilización

Para una manipulación con carretilla elevadora sin riesgo de dañar el depósito, utilizar el paso de horquillas a lo ancho del depósito.



