

Ventilador extractor portátil ATEX, Ø 40 cm

Referencia : 026.426.05



Ventila tus espacios confinados con total seguridad

Asegura tus operaciones con riesgo de explosividad

El cuerpo de ABS reforzado con fibra de vidrio asegura una resistencia excepcional contra impactos y ambientes adversos, siendo ideal para intervenciones en silos, contenedores, pozos y minas. Con un nivel de sonido de 86 dB, proporciona una ventilación sin perturbar el entorno laboral.

Equipado con aspas de turbina de aluminio que proporciona una presión constante de aire limpio sin comprometer la seguridad. Además, su motor eléctrico antidetonante Eex de IIB T4 garantiza un gran rendimiento en entornos potencialmente explosivos. Resistente a la corrosión y químicos.

Su diseño compacto y ligero permite transportarlo fácilmente, siendo ideal para áreas donde la presencia de vapores y gases inflamables es una constante preocupación. Integra 10 metros de cable eléctrico con enchufe antidetonante IEC 309 240 V Eex.

¿A quién recomendamos el producto?

Industria química: Donde la manipulación de sustancias inflamables y corrosivas requiere ventilación segura y controlada.

Sector petrolero y gas: Para ventilar plataformas offshore, refinerías y operaciones en plantas de gas donde hay riesgo de atmósferas explosivas.

Minería: En la ventilación de galerías subterráneas y espacios confinados para garantizar condiciones seguras de trabajo.

Industria de almacenamiento y logística: Para la ventilación de almacenes con productos químicos o inflamables.

Normas / certificaciones: Certificado ATEX y estanqueidad IP65.

Presentación: 1 ventilador

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Aplicaciones	Intervenciones en espacio confinado o en atmósfera de riesgo : colectores y redes enterrados, silos, contenedores, pañoles de buques, pozos y minas, redes de saneamiento... / Intervenciones en espacios confinados o en atmósfera de riesgo: colectores y redes enterradas, silos, contenedores, bodegas de barcos, pozos y minas, redes de saneamiento..
Norma	Sí
Categoría ATEX	II 2 G EEx de IIB T6
Caudal (m3/h)	6375
Nivel de sonido (dB)	86
Material	ABS reforzado fibra de vidrio / ABS reforzado con fibra de vidrio
Construcción	Pared simple
Dimensiones totales (cm)	46,0 x 31,0 x 48,0
Color	Negro
Diámetro (cm)	40
Número de palas	7
Material	Aluminio
Tipo	Eléctrico
Potencia (W)	900
Longitud	0.00

