

Bomba eléctrica de transferencia de aceite de alto flujo 10 L/min.

Referencia : 031.617.66



Ideal para el trasiego de aceite de forma autónoma.

- Transferencia rápida y autónoma
- Su robusto cuerpo de fundición, tratado contra la corrosión y pintado con un acabado resistente, asegura una larga vida útil y un mantenimiento mínimo. Además, la bomba se caracteriza por su bajo nivel de ruido, inferior a 65 dB, lo que contribuye a un entorno de trabajo más cómodo.

Con una viscosidad máxima de aceite de hasta 600 cSt y un ciclo de trabajo de 30 minutos, es perfecta para operaciones continuas sin interrupciones. Facilidad de instalación y compatibilidad con montaje en batería y grupos de distribución móviles.

Se suministra sin cable de alimentación.

¿A quién recomendamos el producto?

Talleres de mantenimiento: Ideal para aquellos que necesitan una transferencia de aceite rápida y fiable para mantener maquinaria funcionando.

Fábricas e instalaciones industriales: Para entornos que requieren una herramienta para manejar grandes volúmenes de aceite con alta viscosidad.

Grupos de distribución móviles: Su fácil instalación y versatilidad permiten su integración en diversas configuraciones de trabajo, optimizando el trasiego de aceite en diferentes situaciones.

- Según CE.
- **Acondicionamiento** : 1 bomba
- **garantizar** : 2 años

Características técnicas :