

Tanque de suministro de combustible de 9000L en acero con cubeto de retención

Referencia : 032.253.28



Estación de servicio portátil

Tanque cilíndrico fabricado en acero al carbono S 235 JR. Incluye un cubeto de retención al 110%, para garantizar una seguridad medioambiental absoluta. Este modelo incluye de serie una escalera de acceso al pozo de registro, facilitando las tareas de inspección y mantenimiento.

Tratamiento antioxidante integral seguido de un acabado en esmalte verde de alta resistencia. Diseñada para instalarse en cualquier terreno, con bastidor inferior ya preparado para fijación mediante pernos de anclaje.

Válvula limitadora homologada que detiene la carga al 90% de la capacidad para evitar sobrepresiones y derrames. Sistema diseñado para extraer el combustible por encima del nivel de sedimentos, garantizando un gasóleo más limpio y protegiendo los filtros y bombas.

En el armario de suministro incluye caja metálica con llave y protección IP 55, bomba de 70 l/min con bypass y parada por nivel mínimo, contador mecánico de uso no comercial y 4m de manguera.

Normas / certificaciones: Bomba conforme CE.

Presentación: 1 tanque equipado

Garantía: Depósito: 5 años

Bomba: 2 años - En condiciones normales de uso

Información técnica adicional

Conjunto completo:
depósito de 9000 L
cubeto de retención, 100% de retención
estación mural con bomba autocebante 230V, caudal 70L/min
contador mecánico de 3 dígitos
pistola automática
armario de protección
manguera de descarga de 4m
sistema de aspiración
opciones: kit de techo de acero galvanizado / enrollador de 8 metros / llenado desplazado en la fachada. Depósito equipado con un pasamanos y escalones de acceso.

Características técnicas

Fluido	Gasóleo
Capacidad (L)	9000
Material	Acero
Diseño	Pared simple sobre cubeto de retención
Dimensiones F x An x Al (mm)	4000 x 2250 x 2310
Peso (kg)	10220
Indicador de nivel	Contador mecánico
Tipo de bomba	Eléctrico 230V
Caudal (L/min)	70
Longitud manguera suministro (m)	4
Pistola	Automático
Contador	Mecánica
Filtro	En opción 044.261.30
Enrollador	En opción 8m 039.601.97



