

Bidón de transporte en acero inoxidable de 10 litros para inflamables, Ø26x33 cm

Referencia : 032.963.02



Homologación ADR

Fabricado en acero inoxidable, ofrece resistencia en un formatomanejable de 2,25 kg. Está certificado por el BAM para el transporte internacional de sustancias peligrosas del Grupo de Embalaje X (el nivel de riesgo más elevado).

Cuenta con un tapón de rosca ciego (sin válvula de alivio), cumpliendo estrictamente con las normativas ADR, RID e IMDG para evitar cualquier fuga de vapores o líquidos en movimiento. Incluye un tornillo de ventilación que permite igualar la presión antes de abrir el recipiente o aportar aire.

Equipado con un cortallamas amovible en la boca de llenado que protege el contenido contra fuentes de ignición externas y evita el retroceso de llama. Utiliza juntas de PTFE (Teflón), para compatibilidad con solventes, alcoholes y ácidos sin degradación de los sellos.

Normas / certificaciones: Aprobado para el transporte de acuerdo con: UN / ADR / RID / Código IMDG / GGVSEB / GGVSee / ICAO-TI / TRbF 60. De acuerdo con TUV y FM.

Presentación: 1 bidón

Características técnicas

Capacidad	10 litros
Homologación	Grupo de Embalaje X (UN 1A1/X)
Material / Espesor	Acero inoxidable 1.4571 / 0,8 mm
Acabado	Sin pulir
Dimensiones	Altura: 330 mm / Diámetro: 260 mm
Peso neto	2,25 kg