

Eslinga textil de cinta plana, 6 metros, 5T

Referencia : 035.035.43



Ligero, robusto y fácil de transportar.

- Mantén seguras tus cargas
- Fabricada en poliéster de doble banda, esta eslinga ofrece una resistencia superior a los rayos UV, temperaturas extremas y una amplia gama de productos químicos. Con doble etiqueta de trazabilidad cosida en el interior y el exterior de la eslinga.

Su diseño flexible permite que la eslinga se adapte perfectamente a la forma de la carga sin dañarla, lo que es esencial cuando manipulas materiales delicados o de valor. Los bucles reforzados y la banda ancha minimizan riesgos y facilitan el trabajo.

Gracias a su construcción ligera, es más fácil de transportar y manejar, reduciendo la fatiga del operario durante las tareas repetitivas de levantamiento y traslado de materiales.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas y plantas de producción: Ideal para levantar y mover maquinaria pesada y componentes voluminosos sin dañar su superficie.

Talleres de reparación y mantenimiento: Ofrece seguridad y facilidad en la manipulación de piezas grandes y delicadas.

Almacenes industriales: Facilita la carga y descarga segura de mercancías pesadas.

Construcción e ingeniería civil: Proporciona una solución segura y eficaz para mover materiales de construcción pesados.

Características técnicas :

- Características :
 - Puede equiparse con diferentes tipos de protección (PVC, poliuretano, etc.), en varias configuraciones (deslizante, cosida, recubierta, etc.), consúltenos.
- Extremidad(es) : Lazos plegados
- Longitud (m) : 6.0

- Ancho (mm) : 150
- Coeficiente de seguridad : 7:1
- Colores : Rojo
- Elevación vertical (eslinga recta) CMU (t) : 5.0
- Elevación en horquilla (o nudo corredizo) CMU (t) : 4.0
- Elevación en U (paralela) CMU (t) : 10.0
- Elevación en ángulo 0 - 45° CMU (t) : 7.0
- Elevación en ángulo 46 - 60° CMU (t) : 5
- Elevación multirramales ángulo 0 - 45° CMU (t) : 5.00