

Conducto flexible negro antiestático de Ø20 cm para ventilador espacios confinados, 7,6 metros

Referencia : 035.792.65



Ventila tus espacios confinados con total seguridad

Mejora la gestión del aire

Fabricado con neopreno-poliéster negro, cumple con las normativas de seguridad al ser ignífugo y antiestático, reduciendo riesgos de incendios y descargas eléctricas en ambientes sensibles.

Diseñado específicamente para espacios confinados, facilita la circulación de aire en áreas donde la ventilación tradicional es difícil de alcanzar, mejorando las condiciones ambientales y la seguridad de los trabajadores.

Se utiliza en ventiladores Ø 20 cm. Se suministra con bolsa de transporte.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas y talleres: Para mejorar la circulación de aire en áreas de producción donde la ventilación natural es insuficiente, como talleres de soldadura o fundiciones.

Industrias de procesamiento: Perfecto para espacios confinados en plantas de tratamiento químico o procesamiento industrial.

Empresas de mantenimiento y prevención de riesgos: Recomendado para equipos de mantenimiento que trabajan en condiciones desafiantes, asegurando un flujo de aire adecuado durante intervenciones críticas.

Presentación: 1 tubo

Características técnicas

Aplicaciones	Retardante de llama y antiestático. Permite la ventilación en lugares de difícil acceso. Para uso en ventiladores de Ø 20 cm. / Ignífuga y antiestática. Permite la ventilación en lugares de difícil acceso. Se utiliza en ventiladores de Ø 20 cm
Norma	Sí
Caudal (m3/h)	0
Nivel de sonido (dB)	0
Color	Negro
Diámetro (cm)	0
Número de palas	0
Potencia (W)	0
Diámetro (cm)	20
Longitud	7.60