

Masilla de reparación de secado rápido Duoxy multiusos

Referencia : 036.899.91



No dejes que las fugas te detengan

Su fórmula de dos componentes a base de resina epoxi permite sellar fugas y realizar reparaciones en una variedad de superficies de manera rápida y efectiva. Se endurece en 3 a 5 minutos, se puede perforar, lijar, mecanizar o pintar después de 60 minutos.

Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Su certificación NSF garantiza su uso en contacto con agua potable, y lo convierte en una opción para diversas aplicaciones. Al ser una barra modelable, puedes aplicarla ser experimentado.

Además, una vez endurecida, puede ser perforada, lijada y pintada, lo que te ofrece versatilidad en tus proyectos de reparación. Al no contener disolventes ni componentes orgánicos volátiles, puedes trabajar con tranquilidad.

¿A quién recomendamos el producto?

Talleres de reparación y mantenimiento: Donde las fugas y daños en herramientas y equipos son comunes, permitiendo soluciones efectivas.

Fábricas e industrias: Para el personal de mantenimiento que necesita realizar reparaciones rápidas en maquinaria, estructuras o instalaciones.

Empresas de construcción: Ideal para reparaciones de superficies de hormigón, madera y otros materiales en proyectos de construcción.

Normas / certificaciones: Certificado NSF para contacto con agua potable.

Presentación: Bastón de 18 cm

Características técnicas

Composición	Endurecedor y resina epoxi
Densidad (g/cm3)	1,9
Resistencia a la tracción (N/mm²)	6,2
Tiempo de fraguado	3 minutos
Endurecimiento completo	24h
Color	blanco roto
Aplicaciones	reparaciones permanentes en diferentes superficies, como metal, madera, vidrio, hormigón y plásticos.

