

Depósito de transporte Carrytank de 220 litros para gasoil con bomba de 12V

Referencia : 038.709.41



Transporta el gasóleo

Este depósito transportable de polietileno es la solución para asistencias rápidas en sectores agrícola, forestal, construcción y mantenimiento de flotas. Permite transportarlo en vehículos sin necesidad de disponer de permisos para mercancías peligrosas, simplificando la logística.

Tiene asas perimetrales para una elevación manual sin esfuerzos y ranuras inferiores para horquillas de carretilla elevadora. Equipada con una bomba autoaspirante alimentada a 12V. Se conecta a la batería del vehículo mediante un cable de 6 m con pinzas.

Con pistola automática que corta el suministro en cuanto el depósito de la máquina está lleno, evitando desbordamientos accidentales. La manguera flexible de 4 m está fabricada en caucho con resistencia química. Incorpora un filtro en la línea de aspiración para que el combustible se trasvase libre de impurezas.

Normas / certificaciones: Según CE y apartado 1.1.3.1 C de la normativa ADR.

Presentación: 1 tanque equipado

Información técnica adicional

Características:

- Válvula que evita sobrepresiones en el contenedor
- Lugares previstos para el paso de correas y el paso de horquillas
- Puntas reforzadas para un apilamiento seguro
- Conexión giratoria para facilitar la distribución
- Soporte de bomba empotrado para una protección óptima contra golpes
- Dedo de fijación de la pistola candado
- Placa para guardar los cables de alimentación eléctrica
- Enrollador de flexible integrado
- Canal integrado que sirve como colector anti-goteo
- Tapón de llenado de aluminio anodizado

Equipamientos:

Bomba autoaspirante 12V, caudal 45 L/min

Pistola automática con conexión giratoria
Flexible de impulsión de 4 metros
Cables y pinzas de batería
Válvula de corte
Opciones (contáctenos):
Contador digital de 5 dígitos
Capota de protección

Características técnicas

Fluido	Gasóleo
Capacidad (L)	220
Material	Polietileno
Diseño	Pared simple
Dimensiones F x An x Al (mm)	910 x 600 x 665
Peso (kg)	24
Norma ADR	No
Tipo de bomba	Eléctrico
Flujo (L/min)	45
Longitud manguera suministro (m)	4.00
Pistola	Automático



