

Ducha de emergencia mural en acero galvanizado y poliamida, con palanca

Referencia : 039.421.24



Invierte en la máxima seguridad

Al conectarse a la red de suministro desde el interior de la pared o forjado, la tubería de alimentación permanece protegida de las variaciones térmicas (calor radiante o corrientes frías). Su estructura suspendida proporciona una zona de lavado sin obstruir las vías de evacuación o el suelo.

Revestimiento plástico en amarillo. Protege el acero contra la corrosión de vapores químicos y asegura que la ducha sea identificada por un operario en situación de pánico. Con un rociador de ABS con caudal regulado de 110 l/min para diluir cualquier químico en la piel y la ropa.

La conexión mediante rosca hembra G1" se realiza de forma oculta para prevenir que el agua se sobrecaliente o se congele por corrientes de aire. Su mecanismo de 1" cuenta con un bajo par de accionamiento que evita el agarrotamiento por inactividad.

Normas / certificaciones: Conforme a la norma CE EN 15154-1, DIN 12899-3 y ANSI Z358-1

Pictograma conforme a la norma ISO 3864

Presentación: Presentación: 1 ducha

Garantía: 2 años - Condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Ducha
Utilización	Interior/Exterior
Activación	Manual
Fijación	Fijación a la pared
Material principal	Acero galvanizado
Material del lavabo	ABS
Material del rociador	Acero galvanizado
Material de la tubería	Latón con revestimiento poliamida
Racor suministro	Rosca hembra ISO 228 G1"
Presión de servicio	Mín. 1.5 bar y Máx. 8 bar. Recomendada 2 bar
Colores	Amarillo
Anticongelante / Calefacción	Sí