Lavaojos mural con recogedor en plástico ABS con palanca

Referencia : 039.421.41



Un paso crucial en seguridad ocular

Se fija a paredes, tabiques o columnas mediante su soporte. Permite situarlo justo por encima de picas de lavado o encimeras, manteniendo el suelo de la nave libre de obstáculos. Ofrece resistencia anticorrosiva, tolerando impactos, arañazos y ambientes con humedad o vapores químicos.

La pica amarilla está fabricada en ABS. Su geometría absorbe el flujo de 22 l/min, dirigiéndolo hacia la rosca de evacuación para evitar peligrosos encharcamientos en el suelo. Sus dos rociadores incorporan atomizadores que mezclan el agua con aire a baja presión.

Dispone de una palanca de bandera que con solo empujarla hacia atrás, se abre una válvula de paso de 1/2" que permanece abierta de forma automática. Permite al operario usar ambas manos para sujetar sus párpados abiertos durante los 15 minutos recomendados.

Normas / **certificaciones**: Conforme a la norma CE EN 15154-1, DIN 12899-3 y ANSI Z358-1
Pictograma conforme a la norma ISO 3864
Presentación: Presentación: 1 lavaojos
Garantía: 2 años - Condiciones normales de uso

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Características técnicas

Tipo	Lavaojos
Utilización	Interior/Exterior
Activación	Manual
Fijación	Fijación a la pared
Material principal	Acero galvanizado
Material del lavabo	ABS
Material del rociador	Acero galvanizado
Material de la tubería	Latón con revestimiento poliamida
Racor suministro	Rosca macho ISO 228 G1/2"
Racor evacuación	Rosca hembra ISO 228 G1-1/4"
Presión de servicio	Mín. 1.5 bar y Máx. 8 bar. Recomendada 2 bar
Colores	Amarillo
Anticongelante / Calefacción	No

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es