Lavaojos mural de poliamida con recogedor en acero inoxidable con palanca

Referencia : 039.421.67



Lavado ocular en la pared

Estación de emergencia diseñada para anclarse a la pared, ofreciendo una zona de descontaminación ocular sin invadir el suelo de tus instalaciones. Protegido por un recubrimiento de poliamida amarilla, combina un recogedor de acero inoxidable con un sistema de flujo de agua aireada.

Los dos rociadores suministran 22 l/min a baja presión. El agua se mezcla con aire para crear un flujo suave que arrastra los contaminantes sin causar daños secundarios en los tejidos oculares.

Al presionar la palanca de empuje, la válvula de paso se abre y permanece retenida. Esto permite que el operario accidentado use ambas manos para mantener los párpados abiertos durante el lavado.

Normas / **certificaciones**: Conforme a la norma CE EN 15154-1, DIN 12899-3 y ANSI Z358-1
Pictograma conforme a la norma ISO 3864
Presentación: Presentación: 1 lavaojos
Garantía: 2 años - Condiciones normales de uso

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Características técnicas

Tipo	Lavaojos
Utilización	Interior/Exterior
Activación	Manual
Fijación	Fijación a la pared
Material del lavabo	Acero inoxidable
Material del rociador	Acero galvanizado
Material de la tubería	Latón con revestimiento poliamida
Racor suministro	Rosca macho ISO 228 G1/2"
Racor evacuación	Rosca hembra ISO 228 G1-1/4"
Presión de servicio	Mín. 1.5 bar y Máx. 8 bar. Recomendada 2 bar
Colores	Amarillo
Anticongelante / Calefacción	No
Otras características	Caudal : 22L/min bajo 2 bares de presión.

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es