

## Lavaojos de pie con recogedor en plástico ABS con palanca

Referencia : 039.421.75



### Lavaojos de pedestal

Su diseño garantiza un acceso rápido y en 360 grados para el operario accidentado, ofreciendo un lavado ocular de máxima seguridad. Con una base de fijación para anclar mecánicamente al suelo de la planta.

Toda la estructura de acero galvanizado está recubierta por una capa continua de poliamida en color amarillo. Resiste a la corrosión, los arañazos, los impactos y el ataque de atmósferas con alta salinidad o vapores químicos. El recogedor circular está fabricado en plástico ABS.

Sus dos rociadores incorporan atomizadores que mezclan el agua con aire a 22 l/min. Esto genera abundante agua pero delicada, capaz de arrastrar ácidos, bases o partículas sin causar daños mecánicos en córneas ya irritadas. Se acciona con un leve empuje en la palanca de bandera.

Al abrir una válvula de paso de 1/2", el agua fluye de forma continua sin necesidad de mantener el mecanismo presionado, permitiendo usar ambas manos para sujetar los párpados.

**Normas / certificaciones:** Conforme a la norma CE EN 15154-1, DIN 12899-3 y ANSI Z358-1  
Pictograma conforme a la norma ISO 3864

**Presentación:** Presentación: 1 lavaojos

**Garantía:** 2 años - Condiciones normales de uso

## Características técnicas

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                         | Lavaojos                                     |
| <b>Utilización</b>                  | Interior/Exterior                            |
| <b>Activación</b>                   | Manual                                       |
| <b>Fijación</b>                     | Fijación al suelo                            |
| <b>Material del lavabo</b>          | ABS                                          |
| <b>Material del rociador</b>        | Acero galvanizado                            |
| <b>Material de la tubería</b>       | Latón con revestimiento poliamida            |
| <b>Racor suministro</b>             | Rosca macho ISO 228 G1/2"                    |
| <b>Racor evacuación</b>             | Rosca hembra ISO 228 G1-1/4"                 |
| <b>Presión de servicio</b>          | Mín. 1.5 bar y Máx. 8 bar. Recomendada 2 bar |
| <b>Colores</b>                      | Amarillo                                     |
| <b>Anticongelante / Calefacción</b> | No                                           |

## Esquemas técnicos

