

## Ducha de emergencia de pie en acero galvanizado y poliamida, con palanca y pedal

Referencia : 039.422.21



### Con pedal para casos de emergencia

¿Sabías que el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ) obliga a tener una como esta en cada área de riesgo? Zonas de carga y descarga, llenado de recipientes, bombas, puntos de toma de muestras...

En cualquier lugar donde se manipulen productos peligrosos, contar con una ducha lavaojos no es solo una buena idea, es un requisito.

Por eso, esta ducha lavaojos con pedal está diseñada para una respuesta en emergencias. Se activa con un simple gesto, permitiendo enjuagar cuerpo y ojos, sin causar daño gracias a sus difusores de agua aireada a baja presión. Además, los tapones antipolvo saltan automáticamente al accionar el lavaojos.

Fabricada en acero galvanizado recubierto de poliamida, es resistente a la corrosión y su color amarillo llamativo la hace fácil de localizar en momentos críticos. Incluye placas con pictogramas normalizados, para que todo el equipo pueda recordar su utilización sin pérdidas de tiempo.

**Normas / certificaciones:** Conforme a la norma CE EN 15154-1, DIN 12899-3 y ANSI Z358-1. Pictograma conforme a la norma ISO 3864.

**Presentación:** Presentación: 1 ducha ducha y lavaojos

**Garantía:** 2 años - Condiciones normales de uso

## Características técnicas

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                         | Ducha y Lavaojos                             |
| <b>Utilización</b>                  | Interior/Exterior                            |
| <b>Activación</b>                   | Manual<br>Pedal                              |
| <b>Fijación</b>                     | Fijación al suelo                            |
| <b>Material principal</b>           | Acero galvanizado                            |
| <b>Material del lavabo</b>          | ABS                                          |
| <b>Material del rociador</b>        | ABS                                          |
| <b>Material de la tubería</b>       | Latón con revestimiento poliamida            |
| <b>Racor suministro</b>             | Rosca hembra ISO 228 G1-1/4"                 |
| <b>Racor evacuación</b>             | Rosca hembra ISO 228 G1-1/4"                 |
| <b>Presión de servicio</b>          | Mín. 1.5 bar y Máx. 8 bar. Recomendada 2 bar |
| <b>Colores</b>                      | Amarillo                                     |
| <b>Anticongelante / Calefacción</b> | No                                           |

