

Contenedor de un nivel con puertas correderas para 3 IBC, revestimiento de PE

Referencia : 040.521.15



Para el almacenamiento en retención de productos químicos y corrosivos en exteriores

Permite el almacenamiento de 12 bidones (en 3 palets de 1200 x 1200) o 3 cubitainers. Paredes de chapa electrozincada prelacada, estructura portante y cubierta de chapa galvanizada: resistente a la corrosión. Cubeto de retención de acero galvanizado en caliente recubierto de polietileno para recuperar productos corrosivos sin dañar el cubeto. Rejilla de acero galvanizado en caliente desmontable. Gran altura interior para la adición de bombas en los contenedores o estantes de almacenamiento (opcional). Puertas correderas con cerradura (2 llaves suministradas). Orificios de ventilación en la parte superior e inferior de las dos paredes laterales para una ventilación estática del interior del contenedor, diseñado para vapores pesados o ligeros. Manipulación en vacío por carretilla elevadora con extensiones de horquilla (longitud 1500 mm). Entregado montado. Instalación en suelo plano y estabilizado (no se requiere anclaje al suelo).

Presentación: 1 contenedor

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Contenedor cerrado
Dimensiones totales L x An x Al (mm)	3983 x 1466 x 2005
Dimensiones internas L x An x Al (mm)	3801 x 1290 x 1418
Aplicación	Almacenamiento
Volumen de retención (L)	1500.0
Rango de volumen	1000 a 5000 litros
Capacidad de almacenamiento	3 GRG de 1000 litros
Material	Acero galvanizado en caliente con película de PE
Rejilla	Presionado y galvanizado en caliente
Carga máxima distribuida (Kg)	4000
Manipulable	Vacío
Tipo de manutención adecuada	Carretilla elevadora o transpaleta
Detalles de manutención	Pies en U en 2 lados
Color	Blanco
Otras funciones	Puerta(s): 4 hojas Número de niveles de almacenamiento: 1

