

Tanque Carrytank® para transporte ADR de gasóleo de 220L en polietileno con 12V

Referencia : 042.624.46



Movilidad y cumplimiento ADR

Tanque de transporte fabricado en polietileno, diseñado para ofrecer una solución ligera y robusta para el repostaje in situ. Este modelo cumple con las normativas internacionales de transporte ADR, ADN, IMDG y RID, lo que garantiza un traslado legal y seguro por carretera, mar y ferrocarril.

Fabricado con un grosor de 5 mm, cuenta con nervios de refuerzo que impiden deformaciones. Incluye bocas inferiores para la elevación segura con carretillas elevadoras (incluso a plena carga) y asas laterales para el manejo manual en vacío.

Equipado con un tapón de carga de aluminio de 2" con válvula de seguridad incorporada y alojamientos específicos para cinchas de fijación en la base de apoyo.

Modelo equipado con una bomba eléctrica de 12V con un caudal de 40 l/min, 4 metros de tubo flexible con pistola automática con sistema de corte de flujo, 4 metros de cable eléctrico con conectores para batería y con contador de litros digital.

Normas / certificaciones: Bomba conforme CE y cumple con las normativas internacionales de transporte: ADR, ADN, IMDG y RID.

Presentación: 1 tanque equipado

Características técnicas

Fluido	Gasóleo
Capacidad (L)	220
Material	Polietileno
Diseño	Pared simple
Dimensiones F x An x Al (mm)	910 x 600 x 665
Peso (kg)	24
Norma ADR	Homologado ADR
Tipo de bomba	Eléctrico
Flujo (L/min)	45
Longitud manguera suministro (m)	4.00
Pistola	Automático



