
Tanque de AdBlue® de 1500 litros de polietileno de doble pared, 172x124x240 cm

Referencia : 044.166.10



Cumple con las regulaciones del AdBlue®

Solución para empresas que buscan un punto de repostaje de AdBlue® en un formato que optimiza el espacio. Fabricada con un sistema de doble pared en polietileno (PE-LLD). Resistente a los rayos UV y hermética a la difusión, garantizando que el fluido conserve todas sus propiedades.

Incluye un sensor que muestra el nivel en porcentaje y activa una alarma sonora en caso de detectar fugas. Equipada con una bomba de diafragma autocebante de 230 V con caudal de 35 l/min, diseñada para un ciclo de trabajo continuo y sin interrupciones.

Incorpora un acoplamiento para camión cisterna con cierre automático, lo que garantiza una recarga del depósito limpia y segura, sin riesgo de derrames.

Normas / certificaciones: Bomba conforme CE.

Presentación: 1 tanque equipado

Garantía: Depósito: 10 años

Cuerpo de la bomba: 5 años

Accesorios: 1 año - En condiciones normales de uso

Información técnica adicional

Detector de fugas con alarma sonora y luminosa
Limitador de llenado eléctrico con alarma sonora y luminosa
Indicador de nivel neumático
Llenado de depósito desplazado en la parte delantera con conexión tipo TODO®
Boca de hombre Ø 620 mm
Armario integrado con cerradura: grupo de transferencia protegido contra golpes y robos
Conjunto completo:
Depósito de 1500 L
Bomba 230 V, caudal 35 L/min
Contador digital
Pistola automática
Manguera de descarga de 6 metros

Características técnicas

Fluido	AdBlue
Capacidad (L)	1500
Material	Polietileno
Diseño	Doble pared
Dimensiones F x An x Al (mm)	1714 x 1240 x 2400
Peso (kg)	238
Indicador de nivel	Neumático
Detección de fugas	Electrónica
Tipo de bomba	Eléctrico 230V
Caudal (L/min)	35
Longitud manguera suministro (m)	6
Pistola	Automático
Contador	Digital

