
Tanque de AdBlue® de 1500 litros de polietileno con calefacción, 172x124x240 cm

Referencia : 044.166.28



Solución isotérmica para gestionar AdBlue®

Tanque de doble pared en polietileno de alta densidad (PE-LLD), resistente a los rayos UV y a la difusión, garantizando que el fluido se mantenga en un circuito cerrado libre de contaminantes externos. Su sistema de climatización permite operar en rangos de temperatura de -40 °C a +85 °C.

Incluye un cable calefactor de 13 metros para el depósito y un calefactor con ventilador de 800 W para la sala de bombas, preajustados para activarse a +5 °C. Dispone de un ventilador superior para regular la acumulación de calor, configurado para encenderse a los 28 °C.

Con sensor ultrasónico con visualización en porcentaje, control de fugas y alarma. Puerta con doble cerradura y pozo de registro para inspección de ambos tanques. Bomba de diafragma autocebante con caudal de 35 l/min, diseñada para operación continua. Manguera de 6 metros DN 19 con pistola de acero inoxidable.

Normas / certificaciones: Bomba conforme CE.

Presentación: 1 tanque equipado

Garantía: Depósito: 10 años

Cuerpo de la bomba: 5 años

Accesorios: 1 año - En condiciones normales de uso

Información técnica adicional

Detector de fugas con alarma sonora y luminosa
Limitador de llenado eléctrico
Indicador de nivel neumático
Llenado de tanque desplazado en la fachada con conexión tipo TODO®
Extractor de aire caliente con regulación automática
Bandas calefactoras con ventilador de aire caliente y aislamiento reflectante
Boca de hombre Ø 620 mm
Armario con cerradura: grupo de transferencia protegido contra golpes y robos.
Conjunto completo:
Tanque de 1500 L
Calefacción integrada
Bomba 230 V, caudal 35 L/min
Contador digital
Pistola automática
Manguera de descarga de 6 metros

Características técnicas

Fluido	AdBlue
Capacidad (L)	1500
Material	Polietileno
Diseño	Doble pared
Dimensiones F x An x Al (mm)	1714 x 1240 x 2400
Peso (kg)	262
Indicador de nivel	Neumático
Detección de fugas	Electrónica
Tipo de bomba	Eléctrico 230V
Caudal (L/min)	35
Longitud manguera suministro (m)	6
Pistola	Automático
Contador	Digital

