

Tanque de AdBlue® de 5000 litros de polietileno con calefacción, 240x200x240 cm

Referencia : 044.166.61



Controlador térmico

Diseñado para el manejo seguro de AdBlue®, incorporando un sistema de climatización que protege el producto tanto del frío como del calor excesivo. Construida en polietileno de alta densidad, su estructura de doble pared es resistente a los rayos UV para una vida útil prolongada en exteriores.

El tanque interior está recubierto con 20 mm de poliuretano, actuando como barrera frente a temperaturas extremas. Incluye un cable calefactor de 20 metros para el depósito y un calefactor con ventilador de 800 W para la sala de bombas, ambos preajustados para encenderse a +5 °C.

Cuenta con sensor ultrasónico de nivel y alarma de fugas. Bomba con diafragma autocebante con caudal de 35 l/min. Con 6 metros de manguera con pistola dispensadora automática de acero inoxidable.

Normas / certificaciones: Bomba conforme CE.

Presentación: 1 tanque equipado

Garantía: Depósito: 10 años

Cuerpo de la bomba: 5 años

Accesorios: 1 año - En condiciones normales de uso

Información técnica adicional

Conjunto completo:

Tanque de 5000 L

Calefacción integrada

Bomba 230 V, caudal 35 L/min

Contador digital

Pistola automática

Manguera de descarga de 6 metros

Características técnicas

Fluido	AdBlue
Capacidad (L)	5000
Material	Polietileno
Diseño	Doble pared
Dimensiones F x An x Al (mm)	2400 x 2000 x 2400
Peso (kg)	384
Indicador de nivel	Neumático
Detección de fugas	Electrónica
Tipo de bomba	Eléctrico 230V
Caudal (L/min)	35
Longitud manguera suministro (m)	6
Pistola	Automático
Contador	Digital

