

Bidón de transporte de 55L en polietileno con bomba eléctrica de 12V, 40 l/min

Referencia : 044.240.38



Movilidad en el repostaje

Contenedor móvil fabricado en polietileno para el reabastecimiento de pequeños vehículos operativos, embarcaciones de ocio o maquinaria. Su estructura reforzada sin aristas vivas garantizan un manejo ligero pero extremadamente resistente, evitando deformaciones.

Gracias a su diseño, el contenedor puede llenarse con la misma cantidad de combustible tanto en posición horizontal como vertical. Equipado con ruedas antipinchazos y un pie de apoyo, lo que permite su desplazamiento por superficies irregulares con total estabilidad.

Dispone de asas tanto en la parte superior como inferior para facilitar la elevación y el agarre durante el transporte. Incorpora un tapón de carga con respiradero integrado y una válvula de bola de seguridad para evitar fugas accidentales durante el trayecto.

Modelo para el transporte de gasóleo y aceite con bomba eléctrica de 12V, con 40 l/min de caudal, con cable eléctrico de 4 metros, pinzas para conexión a la batería, pistola manual y tubo de 3 metros.

Normas / certificaciones: Según CE y cumple con las normativas internacionales de transporte ADR, ADN, IMDG y RID.

Presentación: 1 bidón universal

Características técnicas

Fluido	Gasóleo
Capacidad (L)	55
Material	Polietileno
Diseño	Pared simple
Dimensiones F x An x Al (mm)	360 x 460 x 900
Peso (kg)	9
Norma ADR	No
Tipo de bomba	Eléctrico
Flujo (L/min)	45
Longitud manguera suministro (m)	3.00
Pistola	Manual

