

Parche de sellado de fugas de 152 x 51 mm

Referencia : 045.162.82



Actúa en cuestión de segundos

Al minimizar la exposición de tus operarios a sustancias peligrosas, reduce significativamente los riesgos de accidentes. Su instalación en cuestión de segundos permite que los equipos de mantenimiento actúen sin demora, protegiendo tanto el entorno de trabajo como el medio ambiente.

Gracias a su compatibilidad química con todo tipo de líquidos, es capaz de gestionar fugas en bidones, tanques, depósitos o tuberías de sustancias que van desde agua hasta productos químicos agresivos.

El cojín de silicona integrado presiona contra la superficie del contenedor, creando una barrera hermética al tirar de la lengüeta antirretorno de tipo Rilsan®. Su uso de temperaturas extremas de -50°C a +50°C y su capacidad para soportar hasta 1,4 Bar.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas y plantas de producción: Donde se manejan grandes cantidades de líquidos, como aceites, químicos o soluciones industriales.

Talleres de mantenimiento: Donde el manejo de aceites, combustibles y otros fluidos es constante, sirve para controlar fugas rápidamente.

Plantas químicas y farmacéuticas: Donde se manipulan productos peligrosos, una fuga no controlada puede generar graves problemas.

Empresas de transporte y logística de productos líquidos: Donde se pueden sufrir daños, permite sellar rápidamente en caso de incidentes.

Presentación: 1 parche

Características técnicas

Aplicación (mm)	100x6 a 150x50
-----------------	----------------

Consejos de utilización

La intervención en una fuga de líquido peligroso requiere el uso de equipo de seguridad (guantes, gafas...)

