
Depósito en polietileno de 1500L para productos contaminantes, 166 x 78 x 186 cm

Referencia : 046.832.59



Seguridad de doble pared

Depósito de doble pared diseñado para almacenar combustible sin necesidad de realizar obras civiles adicionales, como cubetos de retención. Gracias a su fabricación en polietileno de alta densidad (PEAD), ofrece una estructura que facilita su manipulación, incluso en espacios reducidos.

Depósito interior fabricado mediante extrusión soplado en una sola pieza, eliminando costuras o soldaduras que puedan comprometer la integridad. Actúa como su propio cubeto de contención secundaria, lo que agiliza la instalación y garantiza el cumplimiento normativo.

Equipado de serie con un indicador de nivel y un detector de fugas para una monitorización constante del sistema. Certificado para el almacenamiento seguro de diésel y AdBlue, pudiendo instalarse tanto en el interior como en el exterior de edificios.

Normas / certificaciones: Según la norma NF EN 13341 y XP M 88-561

Presentación: 1 tanque

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Fluido	Productos contaminantes
Capacidad (L)	1500
Material	Polietileno
Diseño	Doble pared
Dimensiones F x An x Al (mm)	1655 x 780 x 1856
Peso (kg)	98
Indicador de nivel	Contador mecánico
Detección de fugas	Flotador
Tipo de bomba	Sin
Caudal (L/min)	0
Longitud manguera suministro (m)	0

