

Obturador estándar para tuberías de 100-200 mm

Referencia : 047.303.77



Cierra el paso a los derrames

Fabricado en caucho natural, este obturador garantiza durabilidad y resistencia a la presión de trabajo de hasta 2,5 bar. La superficie estriada antideslizante proporciona un agarre seguro, evitando cualquier deslizamiento accidental durante su uso.

Una obstrucción total de tuberías protege contra posibles derrames y fugas, evitando daños en la infraestructura y reduciendo costos de reparación. Con un anillo de anclaje y conexión auto-obturante, permite una instalación sencilla y rápida, lo que minimiza el tiempo de inactividad.

Este obturador no solo es eficiente, sino que también representa una opción económica que no compromete la calidad. Es la elección perfecta para aquellos que buscan soluciones efectivas en la gestión de tuberías.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas: Especialmente aquellas que manejan fluidos industriales y requieren un control efectivo en sus sistemas de tuberías para evitar derrames.

Industrias químicas: Que manipulan productos químicos y necesitan asegurar un manejo de sus tuberías para proteger el medio ambiente.

Almacenes logísticos: Que gestionan grandes volúmenes de mercancías y requieren soluciones rápidas para evitar derrames accidentales.

Plantas de tratamiento de aguas: Donde el control de flujo es crítico, puede ayudar a prevenir fugas y mantener la integridad del sistema.

Presentación: 1 obturador

Garantía: 1 año - en condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Obturador estándar
Modelo	Ø100 - 200 mm
Material	Caucho natural
Dimensiones	Ø92 x 500
Presión de trabajo	2,5 bar