

Contenedor sin puerta de 1 nivel para 2 IBC, revestimiento de PE

Referencia : 047.317.83



Para el almacenamiento cubierto de productos peligrosos o inflamables con retención

Permite el almacenamiento de 8 bidones (en 2 palets de 1200 x 1200) o 2 cubitanques. Paredes de chapa electrozincada prelacada, estructura portante y cubierta de chapa galvanizada: resistente a la corrosión. Cubeto de retención de acero galvanizado en caliente recubierto con un revestimiento de polietileno para recuperar los productos corrosivos sin dañar el cubeto. Rejilla de acero galvanizado en caliente extraíble. Modelo sin puertas para un acceso directo al contenido. Orificios de ventilación en la parte superior e inferior en ambos lados. Manipulación en vacío por carretilla elevadora con extensiones de horquillas (longitud 1500 mm). Entregado montado. Instalación en un suelo plano y estabilizado (no se requiere anclaje al suelo).

Presentación: 1 contenedor

Características técnicas

Tipo	Contenedor abierto
Dimensiones totales L x An x Al (mm)	2957 x 1466 x 1955
Dimensiones internas L x An x Al (mm)	2775 x 1280 x 1418
Aplicación	Almacenamiento
Volumen de retención (L)	1100.0
Rango de volumen	1000 a 5000 litros
Capacidad de almacenamiento	2 contenedores GRG de 1000 litros
Material	Acero galvanizado en caliente con película de PE
Rejilla	Presionado y galvanizado en caliente
Carga máxima distribuida (Kg)	3500
Manipulable	Vacío
Tipo de manutención adecuada	Carretilla elevadora o transpaleta
Detalles de manutención	Pies en U en 2 lados
Color	Blanco
Otras funciones	Puerta(s): Sin Número de niveles de almacenamiento: 1