

Depósito ADR de gasóleo de 960 litros en polietileno con bomba de 12V, 60 l/min

Referencia : 055.390.72



Para el transporte ADR

Fabricado en polietileno ligero que no sacrifica la robustez para cumplir con las normativas ADR, ADN, IMDG y RID. Su diseño combina una estructura semitransparente que permite monitorizar visualmente el nivel de combustible en todo momento sin necesidad de indicadores.

Equipado con aperturas laterales reforzadas con tubulares de acero de carbono zincado para la elevación con carretillas elevadoras, incluso a plena carga. Dispone de un compartimento para la bomba de 12V en la propia estructura del tanque, protegido con cierre de llave.

Escotilla de 220 mm con tapa de llenado de 2", válvula de purga y una barra de protección bloqueable que resguarda los componentes superiores. Se suministra con 4 metros de tubo flexible con pistola de corte automático y 6 metros de cable eléctrico con conector bipolar para batería.

Normas / certificaciones: Homologación ADR, ADN, IMDG y RID, conformidad CE

Presentación: 1 tanque equipado

Garantía: Depósito: 1 año

Bomba: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Fluido	Gasóleo
Capacidad (L)	960
Material	Polietileno
Diseño	Pared simple
Dimensiones F x An x Al (mm)	1830 x 995 x 1000
Peso (kg)	95
Norma ADR	Homologado ADR
Tipo de bomba	Eléctrico
Flujo (L/min)	60
Longitud manguera suministro (m)	5.00
Pistola	Automático
Contador	Digital
Filtro	Sí

