

Depósito para AdBlue® de 960 litros en polietileno con contador y 24V, 30 L/min

Referencia : 092.344.52



Seguridad en el transporte de Urea

Contenedor móvil fabricado en polietileno lineal rotomoldeado, un material diseñado para resistir la naturaleza química de la Urea, así como impactos y oscilaciones térmicas extremas. Destaca por su semitransparencia, que permite al operario monitorizar el nivel del líquido.

Construido con materiales totalmente compatibles con AdBlue®/Urea, incluyendo un tubo de suministro de EPDM de 5 metros para evitar la cristalización y contaminación del fluido. Tanto la escotilla de 220 mm como el suministro cuentan con sistemas de cierre bloqueables con candado.

Con bomba eléctrica de 24V con capacidad de 30 l/min. Una pistola automática para evitar desbordamientos, con cable con pinzas para conexión rápida a batería.

Equipado con orificios laterales reforzados con tubos de acero al carbono galvanizado, lo que permite la elevación con carretillas elevadoras incluso cuando el tanque está a plena carga.

Presentación: 1 tanque equipado

Garantía: Depósito: 1 año

Bomba: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Fluido	AdBlue
Capacidad (L)	960
Material	Polietileno
Diseño	Pared simple
Dimensiones F x An x Al (mm)	1830 x 995 x 1000
Peso (kg)	95
Norma ADR	No
Tipo de bomba	Eléctrico
Flujo (L/min)	30
Longitud manguera suministro (m)	5.00
Pistola	Automático
Contador	Digital

Imágenes adicionales

