

Trípode de seguridad de aluminio

Referencia : 093.402.73



- Trípode homologado para rescate
- Con una capacidad de carga de hasta 500 kg o para una persona, este trípode está diseñado para garantizar la seguridad y eficiencia en cada intervención. Su altura ajustable, que va desde 1,47 hasta 2,30 metros, proporciona flexibilidad y acceso seguro en diversas situaciones de rescate.

Fabricado en aleación de aluminio, el TRI9 es ligero pero extremadamente resistente, facilitando su montaje y transporte gracias a su bolsa especialmente diseñada. Los pies antideslizantes y la cadena o correa para la fijación de las patas aseguran una sujeción firme en cualquier superficie.

Equipado con 4 puntos de anclaje en la cabeza del trípode y patas telescópicas con 7 posiciones ajustables, este dispositivo ofrece estabilidad y seguridad óptimas incluso en condiciones adversas.

Ejemplos de operaciones industriales diarias que se recomienda el producto:

Mantenimiento en fábricas: Facilita el acceso seguro para mantenimiento y reparaciones en espacios confinados como tanques y silos.

Prevención de riesgos: Permite intervenciones rápidas y seguras en situaciones de emergencia como rescates en altura o confinamiento.

Protección del medio ambiente: Utilizado en operaciones de limpieza y control de vertidos en instalaciones industriales.

- Certificado CE conforme a la norma EN 795 B de dispositivos de anclaje temporales. Operar en atmósferas ATEX según la normativa TS 16415:2012.

Características técnicas :

- Características :

- Capacidad máxima de carga: 1 persona o cargas hasta 500 kg.
- Diámetro de patas: desde 1,40 hasta 2,13 m.
- Material: aleación de aluminio.