

Extractor de ventilación DIAM125BP para extraer vapores de armarios, 29x29x27 cm

Referencia : 145.517.41



Asegura la calidad del aire

Sistema de extracción que se encarga de que los vapores peligrosos no se acumulen dentro de armarios de seguridad. Su cuerpo de acero y rotor de aluminio lo hacen súper resistente. Diseño anti-chispas y anti-estático, ideal para lugares con gases inflamables. La junta de neopreno sella las fugas.

Con su potente capacidad de extracción de 200 m³/h, se deshace de los vapores nocivos, manteniendo el aire limpio y seguro. Viene con una caja para filtro incorporada y un cable de alimentación. El diámetro de salida es de 100 mm.

Cuenta con la clasificación IP55, que lo protege contra el polvo y la humedad y funciona con filtros de carbón activo que atrapan y eliminan los contaminantes del aire, ¡recuerda reemplazarlos!

¿A quién recomendamos el producto?

Industria química y farmacéutica: Para laboratorios donde se almacenan solventes, alcoholes y otros productos volátiles.

Centros de producción y mantenimiento: Para armarios que contienen pinturas, lubricantes y productos de limpieza que desprenden vapores.

Centros de investigación: Garantiza un ambiente de trabajo seguro y con aire de calidad cuando se manipulan sustancias químicas peligrosas.

Normas / certificaciones: Clasificación IP55

Presentación: Por unidad

Características técnicas

Compartimento de acero con rotor de aluminio.	
Caja portafiltros incluida en el cuerpo del motor.	
Ignífugo y antiestático.	
Resistente a la corrosión.	
Protección térmica interna IP55 según la norma DIN40050.	
Caudal de extracción	200 m3/h
Alimentación eléctrica	220-230 V/50 Hz monofásica
Compartimento filtrante integrado	
Se suministra con cable de alimentación	
Junta de neopreno para garantizar la estanqueidad	
Diámetro de salida	125 mm
Dimensiones (P x An x Al)	290 x 290 x 270 mm
Peso	10 kg