

Bomba de membrana AdBlue 12V.

Referencia : 173.346.88



- Diseñada para un bajo mantenimiento
- Su diseño sin junta dinámica elimina posibles fugas y problemas de sellado, garantizando una transferencia de AdBlue sin interrupciones. Además, el interruptor ON-OFF y el cable de alimentación con pinza de cocodrilo hacen que la instalación y el uso sean extremadamente fáciles.

Esta funcionalidad simplificada es ideal para el personal de mantenimiento que busca soluciones para el manejo de fluidos. La bomba está diseñada para soportar ciclos de trabajo prolongados, lo que asegura que puedas contar con su rendimiento incluso en las jornadas más exigentes.

Características técnicas: - Tensión: 12V - Conexión para boquilla de 3/4" - Sin junta dinámica - Interruptor ON-OFF - Cable de 2 m con enchufe eléctrico - Ciclo de trabajo de 20 minutos.

¿A quién recomendamos el producto?

Talleres y fábricas: Donde el manejo del AdBlue es esencial para mantener los sistemas de emisiones de los vehículos industriales.

Entornos de mantenimiento: En empresas que requieren equipos con bajo mantenimiento, garantiza un funcionamiento continuo.

Operaciones de carga intensiva: Ideal para instalaciones que manejan grandes volúmenes de AdBlue y necesitan una solución fácil de operar.

- **Acondicionamiento** : 1 bomba

Características técnicas :