

## Tanque de transporte de gasóleo de acero de doble pared de gran capacidad de 1000L, 230V y 60L/min

Referencia : 173.071.85



Cuba resistente y versátil para transporte y almacenamiento

Cuba de transporte y almacenamiento homologada ADR. Doble uso: permite tanto transportar como almacenar su combustible. Especial para usos severos: pared interior y exterior de acero tratado anticorrosión. Equipamiento: orificio de llenado, respiradero, indicador de nivel extra plano, conexiones para grupo electrógeno. Manipulable: anillos de elevación, ubicaciones para horquillas en los 4 lados, apilable lleno 1/1. Segura: cofre de protección asistido por un gato para asegurar la transferencia del grupo contra robos y golpes (bloqueable con candado no incluido). Características técnicas: capacidad (L): 1000, dim. L x W x H (mm): 1500 x 1180 x 1260, caudal (L/min): 60.

**Normas / certificaciones:** Homologada ADR, conforme CE.

**Presentación:** 1 depósito de transporte y almacenamiento

## Características técnicas

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Fluido                           | Gasóleo            |
| Capacidad (L)                    | 1000               |
| Material                         | Acero              |
| Diseño                           | Doble pared        |
| Dimensiones F x An x Al (mm)     | 1500 x 1180 x 1260 |
| Peso (kg)                        | 563                |
| Norma ADR                        | Homologado ADR     |
| Tipo de bomba                    | Eléctrico 230V     |
| Flujo (L/min)                    | 60                 |
| Longitud manguera suministro (m) | 6.00               |
| Pistola                          | Automático         |
| Contador                         | Digital            |