

Bidón Emilcaddy® de transporte de AdBlue® de 55L en polietileno con bomba de 12V

Referencia : 173.747.82



Suministro ágil y sin contaminación

Contenedor móvil fabricado en polietileno de alta resistencia, diseñado para el transporte y suministro de soluciones acuosas de Urea. Su material garantiza la pureza del fluido, evitando la degradación que otros materiales podrían causar en el sistema SCR de los motores modernos.

Gracias a su diseño tipo "trolley" con ruedas antipinchazos, permite trasladar el AdBlue® directamente hasta la maquinaria o el vehículo, eliminando la necesidad de mover grandes bidones o utilizar embudos.

Incorpora un tapón de lenado con respiradero antivertidos y una válvula de bola, además está preparado para la fijación con eslingas en camiones o furgonetas. Equipado con un tubo de EPDM de 3 metros, material que resiste la cristalización y la corrosión propia de la Urea.

Este modelo tiene una bomba eléctrica de 12V con un caudal de 30 l/min, con cable con conectores de batería, una pistola manual que puede ser en plástico o automática y una manguera de 3 metros de tubo de EPDM de grado alimentario/Urea.

Normas / certificaciones: Según CE.

Presentación: 1 bidón universal

Características técnicas

Fluido	AdBlue
Capacidad (L)	55
Material	Polietileno
Diseño	Pared simple
Dimensiones F x An x Al (mm)	360 x 460 x 900
Peso (kg)	9
Norma ADR	No
Tipo de bomba	Eléctrico
Flujo (L/min)	30
Longitud manguera suministro (m)	3.00
Pistola	Manual

Imágenes adicionales

