

## Cubeto flexible de 8750L con esquinas fijas

Referencia : 442.612.39



La solución económica en cuanto a cubetos de retención flexibles

Fabricado en tejido recubierto de PVC de 600 g/cm<sup>2</sup> negro resistente a los hidrocarburos. Paredes mantenidas por soportes en acero galvanizado para colocar en sus fundas alrededor del cubeto. Muy poco espacio de almacenamiento.

**Presentación:** 1 cubeto de retención

### Características técnicas

|                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                                  | Cubeto plegable con esquinas fijas                            |
| <b>Dimensiones internas L x An x Al (mm)</b> | 10000 x 3500 x 250                                            |
| <b>Aplicación</b>                            | Almacenamiento temporal                                       |
| <b>Volumen de retención (L)</b>              | 8750.0                                                        |
| <b>Rango de volumen</b>                      | > 5000 litros                                                 |
| <b>Material</b>                              | Flexible (Tejido recubierto)                                  |
| <b>Acabado</b>                               | Tejido de poliéster recubierto de PVC de 600g/cm <sup>2</sup> |
| <b>Rejilla</b>                               | No                                                            |
| <b>Carga máxima distribuida (Kg)</b>         | 0                                                             |
| <b>Color</b>                                 | Negro                                                         |