

Cubeto flexible de lavado de 1600L

Referencia : 448.731.70



Práctico y compacto para la retención de vehículos durante operaciones de mantenimiento, descarga y lavado

Fabricado en tejido recubierto de PVC resistente a los hidrocarburos y productos químicos. Buena resistencia a la abrasión y al riesgo de desgarros. Bandas de refuerzo amarillas de alta visibilidad para el paso de vehículos. Bordes de espuma muy bajos que permiten la entrada y salida fácil de vehículos, sin intervención manual en el cubeto. En las entradas y salidas, es necesario añadir tablas, no suministradas, para elevar los bordes y asegurar la retención. Tratado anti-UV para una excelente durabilidad incluso en exteriores. Ojales alrededor del cubeto permiten su anclaje al suelo para estabilizar y asegurar una instalación permanente. Desagües Ø 25 mm (rosca hembra 1" NPT) en cada lado del cubeto para la recuperación de los efluentes recogidos por el cubeto de retención.

Presentación: 1 cubeto de retención

Características técnicas

Tipo	Cubeto plegable con bordes de espuma
Dimensiones totales L x An x Al (mm)	6414 x 3203 x 102
Dimensiones internas L x An x Al (mm)	5500 x 3000 x 102
Aplicación	Lavado de equipos / materiales
Volumen de retención (L)	1600.0
Rango de volumen	1000 a 5000 litros
Material	Flexible (Tejido recubierto)
Acabado	Tejido de poliéster recubierto de PVC
Rejilla	No
Carga máxima distribuida (Kg)	0
Color	Negro y amarillo