

2 pinzas ATEX con cable espiral 6m

Referencia : 591.044.97



Ideal para conectar a tierra 1 camión y un IBC con otro contenedor metálico

2 pinzas grandes ATEX para zona 0 y 20 fabricadas en acero inoxidable (SS 304), resistente a la corrosión e impactos. Dispone de dos mordientes de carburo de tungsteno y sargento para fijar el cable.

Apertura máxima 50 mm

Longitud pinza: 237 mm

Disponible otra versión GMP FDA, con dos mordientes de acero inox.

Cable espiral con 2 pinzas en cada extremo para conexiones equipotenciales entre un camión y un IBC u otra estructura metálica.

Pinza certificada ATEX para zona 0 y 20, de un polo diseñadas especialmente para disipar la electrostática de forma segura, en atmósferas potencialmente inflamables o explosivas.

Certificación: 1 GD T6

CARACTERÍSTICAS CABLE

Buena visibilidad, de color calabaza

Recubrimiento aislante PUR

Ligero y de dimensiones reducidas

Excelente resistencia mecánica

Facilita su uso

Permite tener las pinzas bien ordenadas

Terminado con terminal anilla M5

Normas / certificaciones: Certificación ATEX: Ex II GD T6

Norma FM 6085

Presentación: 2 pinzas con cable

Características técnicas

Longitud pinza	237 mm
Apertura máxima y mordiente	50 mm
Longitud cable (m)	6

Consejos de utilización

Condiciones normales

Esquemas técnicos

