

Lavaojos transportable a presión de 50 litros, 46x48x110 cm

Referencia : 762.402.68



Seguridad móvil para entornos industriales

Equipo portátil de 50 litros está diseñado para un lavado en puestos de trabajo propensos a accidentes químicos o proyecciones de partículas donde no se dispone de una red de agua corriente o el suministro no está garantizado.

Equipado con dos rociadores calibrados para suministrar un flujo constante superior a 1,5 l/min durante los 15 minutos mínimos obligatorios para una descontaminación ocular profunda.

Certificado bajo los estándares, funciona mediante un sistema de presurización neumática a 6 bar, asegurando un flujo de agua constante y suave, sin depender de conexiones hidráulicas fijas.

Se recomienda renovar el agua almacenada mensualmente, aunque puede extenderse hasta 3 o 6 meses con un conservador de agua sin agentes corrosivos. La primera carga de agua ya incluye este líquido conservador.

Normas / certificaciones: Conforme a la norma CE EN 15154-1, DIN 12899-3 y ANSI Z358-1

Pictograma conforme a la norma ISO 3864

Presentación: Presentación: 1 lavaojos

Garantía: 2 años - Condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Lavaojos
Utilización	Interior/Exterior
Activación	Manual
Fijación	Móvil

