Lavaojos transportable a presión con ducha manual de 50 litros, 49x48x110 cm

Referencia : 762.402.69



Ducha lavaojos de emergencia portátil

Este equipo portátil de 50 litros es la solución de seguridad más completa y versátil para plantas industriales o áreas de trabajo donde no se dispone de una red de agua corriente. A su potente sistema de lavado ocular fijo, añade una ducha manual móvil con manguera flexible.

Permite descolgar el grifo auxiliar para descontaminar la cara, el cuello o los brazos de un operario, o asistirle si ha caído al suelo a causa del accidente. La ducha equipa un rociador con gatillo de palanca que entrega un caudal de 2,5 l/min.

El lavaojos cuenta con dos rociadores calibrados a un caudal superior a 1,5 l/min durante los 15 minutos mínimos exigidos por la normativa de primeros auxilios. Incorpora cubiertas antipolvo de apertura automática.

Se llena manualmente con agua limpia y se presuriza mediante un racor rápido de aire comprimido estándar a 6 bar. Cuenta con manómetro de control visual y válvula de alivio por sobrepresión para seguridad del operario de mantenimiento.

Normas / **certificaciones**: Conforme a la norma CE EN 15154-1
Pictograma conforme a la norma ISO 3864
Presentación: Presentación: 1 ducha
Garantía: 2 años - Condiciones normales de uso

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Características técnicas

Tipo	Lavaojos
Utilización	Interior/Exterior
Activación	Manual
Fijación	Móvil
Material principal	ABS
Material del lavabo	ABS
Material del rociador	ABS
Material de la tubería	Latón con revestimiento poliamida
Racor suministro	Rosca hembra ISO 228 G1-1/4"
Racor evacuación	Rosca hembra ISO 228 G1-1/4"
Presión de servicio	Mín. 1.5 bar y Máx. 8 bar. Recomendada 2 bar
Colores	Amarillo
Anticongelante / Calefacción	No
Dimensiones L x a x h (mm)	51 x 36 x 13 cm
Otras características	Peso: 3kgVálvula ducha: De paso total 1/2. Se aconseja renovar el agua almacenada en el tanque cada mes. Si bien es posible alargar hasta 3 o 6 meses aplicando un conservador de agua sin agentes corrosivos. La ducha se entrega con dicho líquido para utilizar en el primer llenado.

Av. Vía Augusta 15-25, 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS - BARCELONA - ESPAÑA

Tel: 93.264.39.37 - Fax: 93.264.39.38 - Email : cliente@haladjian.com - www.haladjian-industrial.es

Esquemas técnicos

