

Parche magnético para fugas 12x12"

Referencia : 884.349.99



De alta resistencia, puede retener hasta 30 libras de presión.

- Derrames controlados, entornos seguros
- Diseñado para abordar fugas en superficies magnéticas, brindando una respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Fabricado en uretano flexible, es capaz de soportar hasta 30 libras de presión y resistir condiciones adversas con una capacidad de retención de hasta 1,72 bar (25 PSI).

Su diseño lo protege de factores dañinos como el calor, la oxidación y las chispas. Esta característica permite que el parche mantenga su fuerza magnética durante décadas. Con un grosor de 5/8 de pulgada y anillos en "D" integrados, se puede aplicar sobre cualquier fuga.

Además, el estuche portátil que lo acompaña cuenta con un cierre industrial y lados aislados, protegiendo el parche de la luz ultravioleta y manteniéndolo accesible para una rápida aplicación.

¿A quién recomendamos el producto?

Fábricas de manufactura: Donde el uso de maquinaria pesada puede causar fugas de aceite o refrigerantes, detiene derrames de inmediato.

Industrias químicas: Empresas que manejan productos químicos peligrosos deben estar preparadas para cualquier fuga.

Instalaciones de energía y petroquímicas: Estos entornos requieren un control riguroso de los derrames, proporciona una solución práctica.

Almacenes y centros de distribución: Donde las fugas pueden pasar desapercibidas, permite reaccionar rápidamente antes de que se expanda.

- **garantizar** : Condiciones normales de uso

Características técnicas :

- Características :
 - -Todos los tamaños vienen con 4 anillos en "D" incorporados y 2 correas de cincha de 6 pulgadas que se pueden usar para la colocación sobre la fuga.
 - -El parche para fugas de 18 pulgadas con válvula viene equipado con una válvula de paso roscada de 2 pulgadas que permitirá la descarga. Esta válvula de paso agrega 1 1/2 pulgadas al grosor de este parche.