

Faldón de PVC de altura 250 mm para fijar en barrera absorbente, sección de 5 m

Referencia : 884.625.36



Asegura la máxima protección

Esta falda de contención se fija fácilmente a una barrera absorbente, asegurando la captura de pequeñas contaminaciones y evitando que los derrames se extiendan en la superficie del agua.

Fabricada con PVC resistente y diseñada para ser reutilizable, esta falda independiente puede ser trasladada a una nueva barrera una vez que la anterior esté saturada.

Cada sección de 6 metros está equipada con una trenza de plomo de 300g/m para garantizar una excelente estabilidad y sujeción en condiciones adversas, mientras que los cierres de velcro en los extremos facilitan una instalación rápida y segura.

¿A quién recomendamos el producto?

Plantas de procesamiento: Donde la gestión de derrames de hidrocarburos es esencial para cumplir con las regulaciones ambientales.

Instalaciones portuarias: Para proteger cuerpos de agua circundantes de contaminaciones por derrames accidentales.

Áreas de almacenamiento: Donde se manejan grandes volúmenes de líquidos y la prevención de derrames es prioritaria.

Presentación: 1 faldón

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo de faldón	Faldón de contención
Altura total (mm)	250
Longitud total (m)	5
Longitud de sección (m)	5
Número de secciones	1
Otras características	Altura de la falda de 250mm, longitud de la sección de 5 m. Suministrado con 18 sujetadores tipo rilsan.