

Tubería de sellado de fugas de 3,5 metros

Referencia : 885.437.12



Asegura la integridad de tu maquinaria

Diseñada para ofrecer una solución temporal ante fugas en tuberías, esta manguera de goma se puede enrollar fácilmente en la zona afectada y, tras inflarla, conseguirás tapar la fuga.

Su diseño es ideal para situaciones complicadas, como curvas o esquinas, donde el acceso puede ser limitado. Con un diámetro de 25 mm y una longitud de 3,5 m, esta manguera de obturación soporta una presión de trabajo de hasta 10 bar.

No dejes que una fuga inesperada ponga en riesgo la seguridad de tu personal o la integridad de tu maquinaria.

¿A quién recomendamos el producto?

Plantas químicas: Instalaciones que manejan productos químicos y requieren un control riguroso de derrames para garantizar la seguridad.

Talleres mecánicos: Donde realizan reparaciones y mantenimiento de vehículos y equipos, las fugas de aceite y otros líquidos son frecuentes.

Industrias manufactureras: Donde gestionan maquinaria y procesos donde las fugas de fluidos son comunes y pueden comprometer la producción.

Empresas de Mantenimiento: Dedicadas a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, para actuar rápidamente ante emergencias.

Presentación: 1 tubería

Garantía: 1 año - En condiciones normales de uso

Características técnicas

Tipo	Manguera de obturación
Modelo	3500 mm
Dimensiones	Ø25 x 3500
Presión de trabajo	10 bar

