
Pieza central amarilla del reductor de velocidad de 50mm, 50 x 40 x 5 cm

Referencia : 886.456.00



- Hasta 9 toneladas de carga
- Fabricada en caucho robusto resistente a temperaturas de -20°C a +40°C. Es ideal para uso interior y exterior, ya que no se corroe ni se agrieta con la intemperie. Con un ancho de 500 mm y la capacidad de ser extendida, puede cubrir exactamente el ancho de cualquier calzada o pasillo industrial.

La altura de 50 mm es ideal para controlar el tráfico interno en áreas donde se requiere una reducción de velocidad menos agresiva. Soporta una carga por eje de hasta 9 toneladas, para ser transitada por camiones, furgonetas y carretillas elevadoras pesadas sin sufrir daños.

Su diseño incluye 4 orificios de montaje para ser atornillada firmemente al suelo (material de fijación opcional).

Características técnicas :

- Características :
 - Material: Goma
 - Color: Amarillo
 - Ancho x Fondo x Altura (mm): 510 x 400 x 50
 - Apto para uso en: Interior y exterior
 - Para fijar en: Suelo pavimentado
 - N° orificios anclaje: 4
 - Anclaje: Atornillado
 - Material de montaje no incluido
 - Accesorio para anclaje: Referencia 886.558.34
 - Rango temperaturas uso: -20° hasta +40°
 - Transitable hasta 9t de carga por eje Canales Ø: 1 x 40 mm y 2 x 20 mm

- Un reflector por lado