
Pieza amarilla extrema del reductor de velocidad de 50mm, 20 x 40 x 5 cm

Referencia : 886.456.04



- Control a 20 km/h
- Fabricada en caucho robusto resistente a temperaturas de -20°C a +40°C. Es ideal para uso interior y exterior, ya que no se corroe ni se agrieta con la intemperie. Soporta una carga por eje de hasta 9 toneladas, para que transite camiones, furgonetas y carretillas elevadoras pesadas sin sufrir daños.

Diseñada para asegurar una transición ergonómica y gradual del reductor al pavimento, evitando golpes secos y minimizando el riesgo de daño a los vehículos. La altura de 50 mm controla el tráfico interno en áreas donde se requiere una reducción de velocidad menos agresiva que la de 75 mm.

Su diseño incluye 3 orificios de montaje para ser atornillada firmemente al suelo (material de fijación opcional, FS-FIX).

Características técnicas :

- Características :
 - Material: Goma
 - Color: Amarillo
 - Ancho x Fondo x Altura (mm): 202 x 400 x 50
 - Apto para uso en: Interior y exterior
 - Para fijar en: Suelo pavimentado
 - N° orificios anclaje: 3
 - Anclaje: Atornillado
 - Material de montaje no incluido
 - Accesorio para anclaje: Referencia 886.558.34
 - Rango temperaturas uso: -20° hasta +40°
 - Transitable hasta 9t de carga por eje Canales Ø: 1 x 40 mm y 2 x 20 mm

