
Pieza negra extrema del reductor de velocidad de 50mm, 20 x 40 x 5 cm

Referencia : 886.456.05



- Control de velocidad
- Fabricada en caucho resistente a temperaturas de -20°C a +40°C. Es ideal para uso interior y exterior, ya que no se corroe ni se agrieta con la intemperie. Diseñada para asegurar una transición ergonómica y gradual del reductor al pavimento, evitando golpes secos y minimizando el riesgo de daño a los vehículos.

La altura de 50 mm es ideal para controlar el tráfico interno en áreas donde se requiere una reducción de velocidad menos agresiva, manteniendo la seguridad sin detener completamente el flujo.

Soporta una carga por eje de hasta 9 toneladas, lo que garantiza que pueda ser transitada de forma segura por camiones, furgonetas y carretillas elevadoras pesadas sin sufrir daños.

Su diseño incluye 3 orificios de montaje para ser atornillada firmemente al suelo, lo que asegura una fijación inamovible (material de fijación opcional).

Características técnicas :

- Características :
 - Material: Goma
 - Color: Negro
 - Ancho x Fondo x Altura (mm): 202 x 400 x 50
 - Apto para uso en: Interior y exterior
 - Para fijar en: Suelo pavimentado
 - N° orificios anclaje: 3
 - Anclaje: Atornillado
 - Material de montaje no incluido

- Accesorio para anclaje: Referencia 886.558.34
- Rango temperaturas uso: -20° hasta +40°
- Transitable hasta 9t de carga por eje Canales Ø: 1 x 40 mm y 2 x 20 mm