
Pieza central amarilla del reductor de velocidad de 75mm, 50 x 40 x 7,5 cm

Referencia : 886.456.06



- Visibilidad modular
- Fabricada en caucho robusto resistente a temperaturas de -20°C a +40°C. Es ideal para uso interior y exterior, ya que no se corroe ni se agrieta con la intemperie. Incluye un reflector por lado para el marcaje de advertencia, aumentando la seguridad en condiciones de baja visibilidad.

Soporta una carga por eje de hasta 9 toneladas, lo que garantiza que pueda ser transitada de forma segura por camiones, furgonetas y carretillas elevadoras pesadas sin sufrir daños.

Con un ancho de 500 mm y la capacidad de ser extendida, puede cubrir exactamente el ancho de cualquier calzada o pasillo industrial, sin importar su tamaño. u diseño incluye 4 orificios de montaje para ser atornillada firmemente al suelo (material de fijación opcional).

Características técnicas :

- Características :
 - Material: Goma
 - Color: Amarillo
 - Ancho x Fondo x Altura (mm): 510 x 400 x 75
 - Apto para uso en: Interior y exterior
 - Para fijar en: Suelo pavimentado
 - Nº orificios anclaje: 4
 - Anclaje: Atornillado
 - Material de montaje no incluido
 - Accesorio para anclaje: Referencia 886.558.34
 - Rango temperaturas uso: -20° hasta +40°

- Transitable hasta 9t de carga por eje Canales Ø: 1 x 40 mm y 2 x 20 mm
- Un reflector por lado